



## hp color LaserJet 2500 serie

### hp color LaserJet 2500/L/n/tn

De HP Color LaserJet 2500 produceert professionele laserdocumenten in zwart-wit en kleur voor een scherpe prijs. De printer is bijzonder gebruiksvriendelijk, licht, compact en gemakkelijk te onderhouden en de printersupplies zijn gemakkelijk toegankelijk.



hp color LaserJet 2500L



hp color LaserJet 2500



hp color LaserJet 2500n



hp color LaserJet 2500tn

De ideale printer voor professionele gebruikers in kleine ondernemingen, afdelingen van grote bedrijven, kleine werkgroepen of veeleisende individuele gebruikers die hoogwaardige, professionele documenten moeten creëren in zwart-wit en kleur.

#### Ruimte en geld besparen met een lichte, compacte, kleurenlaserprinter voor desktopgebruik

- Hoge productiviteit met 4 ppm kleur en 16 ppm in zwart.
- Minder lang wachten op de eerste pagina en complete documenten, dankzij de 300 MHz processor, een instant-on fuser zonder opwarmtijd en snelle kalibratie.
- HP Imageret 2400 en verbeterde, kunstmatig geproduceerde toner zorgen voor een breed kleurbereik en een consistente printkwaliteit tijdens de gehele levensduur van de printcartridge.
- De paginaprijs van de zwart-wit prints is gelijk aan die van monochrome personal printers.

#### Probleemloos werken, met centrale toegang tot alle printersupplies, een eenvoudig bedieningspaneel en hoge betrouwbaarheid

- Gemakkelijke, centrale toegang tot alle vervangbare supplies – de lege printcartridge wordt automatisch bovenaan geplaatst – maakt de HP Color LaserJet 2500 uiterst gebruiksvriendelijk.
- Suppliesstatusoverzicht en een eenvoudig bedieningspaneel vergemakkelijken het onderhoud.
- De software toolbox biedt real-time informatie over status, configuratie en probleemoplossing.
- HP Web Jetadmin en de embedded webserver waarborgen gemakkelijk beheer in combinatie met andere HP LaserJet printers en vereenvoudigen het beheer op afstand.

#### Naar behoefte flexibel uit te breiden met interne netwerk- en papierverwerkingsaccessoires

- Compatibel met uw besturingsomgeving – standaard USB en parallelle poort, optionele netwerk mogelijkheden via interne HP Jetdirect EIO printservers, HP PCL 6, PCL 5c en PostScript level 3 emulatie voor compatibiliteit.
- De papiercapaciteit en mediamogelijkheden kunnen worden verruimd met maximaal 3 laden, voor een totale invoercapaciteit van 875 vel. De productiviteit wordt zo aanzienlijk verhoogd, omdat er minder vaak papier hoeft te worden bijgevuld.
- Snel en gemakkelijk grote en complexe documenten printen met 64 Mb standaardgeheugen – uit te breiden tot 256 Mb.

# hp color LaserJet 2500 serie



## technische specificaties

<b>printsnelheid</b>	<b>type document</b> Zwart A4 Kleur A4 Eerste pagina gereed in zwart: 16 sec. vanuit "gereed" en "standby" Eerste pagina gereed in kleur: 29 sec. vanuit "gereed" en "standby" De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.	<b>gewoon papier</b> 16 ppm 4 pagina's ppm	<b>transparanten</b> 16 ppm
<b>processor</b>	300 MHz QED		
<b>geheugen</b>	Standaard: 64 Mb; max.: 256 Mb met Memory Enhancement technology (Met); geheugenslots: drie 100-pins DIMM-slots.		
<b>technologie</b>	4-pass kleurenlasertechnologie.		
<b>printkwaliteit</b>	600 x 600 dpi met HP Imageret 2400		
<b>voordelig printen</b>	Handmatig dubbelzijdig printen, N-up printen		
<b>printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie.		
<b>fonts</b>	80 ingebouwde scalable PCL fonts, 1 bitmapped Line-printer PCL font en 80 interne PostScript fonts; Euro symbol ingebouwd (€).		
<b>printmarges A4</b>	Boven: 6 mm; links: 6 mm; rechts: 6 mm; onder: 6 mm.		
<b>maximumgebruik</b>	30.000 pagina's per maand		
<b>mediaverwerking</b>	<b>invoer:</b> lade 1:  lade 2: standaard bij de HP Color LaserJet 2500/n/tn lade 3: standaard bij de HP Color LaserJet 2500tn <b>type:</b>	<b>capaciteit</b> 125 vel, 50 transparanten, 10 enveloppen 250 vel 500 vel	<b>gewicht</b> 60 tot 177 gr/m <sup>2</sup> 60 tot 105 gr/m <sup>2</sup> 60 tot 105 gr/m <sup>2</sup>
			<b>formaat</b> minimum formaat: 76 x 127 mm maximum formaat: 216 x 356 mm A4, Kwarto, folio, executive A5, B5 (jis/ISO), 8,5 x 13 inch A4, Kwarto
	<b>dubbelzijdig afdrukken:</b> Handmatig (met driverondersteuning) <b>mediatypen:</b> Papier (gewoon, briefhoofd, geperforeerd, kringloop), transparanten (monochroom), enveloppen, etiketten, kaarten.		
<b>interfacemogelijkheden</b>	Standaard: HP Color LaserJet 2500 serie: IEEE 1284-B-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB 1.1 poort (parallelle en USB-poort kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt). HP Color LaserJet 2500n/tn: interne HP Jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver. Optioneel: HP Jetdirect printserver, MPI Tech Bluetooth printeradapter.		
<b>compatibele besturingssystemen</b>	Drivers: Microsoft® Windows® (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Mac OS (8.6 en hoger). Downloadbare drivers: Microsoft® Windows® 3.1x (HP Color LaserJet 4550 driver), OS/2, UNIX, Linux; alleen basisprintfuncties voor DOS. Actuele drivers en software zijn beschikbaar op het internet.		
<b>compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Ondersteund: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, (32-bits), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple® Mac® OS 8.6 en hoger, Red Hat Linux 6.x, 7.x, SuSE Linux 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (alleen SPARC systemen), IBM AIX 3.2.5 en hoger, MPE-iX, Artisoft LANtastic Compatibele netwerkprotocollen: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (niet ondersteund op Token Ring printserver), DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP. Geavanceerde beveiliging met: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS). Let op: Niet alle combinaties van protocollen en besturingssystemen worden ondersteund. Meer informatie is beschikbaar op de HP website <a href="http://www.hp.com/go/jetdirect">http://www.hp.com/go/jetdirect</a>		
<b>minimum systeemeisen</b>	Windows®: Microsoft® Windows 95 en hoger: Afhankelijk van Microsoft Windows versie 16 tot 64 Mb RAM en 150 Mb vrije schijfruimte, cd-rom drive of internet-aansluiting, gereserveerde IEEE 1284B-compatibele bi-directionele parallelle poort of USB 1.1 poort (parallelle en USB-poort kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt). Macintosh®: Mac® OS 8.6 en hoger: 150 Mb vrije schijfruimte, cd-rom drive of internet-aansluiting, USB 1.1 poort of AppleTalk aansluitoplossing.		
<b>bedieningspaneel</b>	Eenvoudig bedieningspaneel met LED statuslampjes voor printerstatus, alle printcartridges (CMYK) en de fotonuigele rol; "Carrousel roteren" knop, "Opdracht annuleren" knop, "Start" knop.		
<b>voeding</b>	Ingangsspanning 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Ingangsspanning 115 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz).		
<b>stroomverbruik</b>	220 V model (maximum): max. 0 W (uit), max. 31 W (stand-by/buiten gebruik), max. 403 W (in gebruik) 110 V model (maximum): max. 0 W (uit), max. 30 W (stand-by/buiten gebruik), max. 400 W (in gebruik)		
<b>afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: HP Color LaserJet 2500L printer: 482 x 451 x 325 mm; HP Color LaserJet 2500/n printer: 482 x 451 x 376 mm; HP Color LaserJet 2500tn printer: 482 x 451 x 512 mm.		
<b>gewicht</b>	Zonder verpakking (met supplies): HP Color LaserJet 2500L printer: 21,5 kg; HP Color LaserJet 2500 printer: 23,9 kg; HP Color LaserJet 2500n printer: 24,2 kg; HP Color LaserJet 2500tn printer: 29,3 kg.		
<b>printerbeheer</b>	HP Color LaserJet 2500 toolbox, HP Web Jetadmin, HP embedded webserver, HP printerstatus en meldingen.		
<b>omgevingscondities</b>	Conditie: Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5°C. Luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80%. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen temperatuur: 20 tot 27°C. Temperatuur bij opslag: -20° tot 40°C. Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95%. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296: Geluidskracht: LWAd: 6,7 B(A) tijdens printen, 0 B(A) stand-by. Geluidsdruk LpAm: 52 dB(A) tijdens printen, 0 dB(A) stand-by.		
<b>ENERGY STAR</b>	Ja		
<b>productcertificaten</b>	Draagt CE-merken voor EU EMC en laag-voltage richtlijn; CISPR 22/EN 55022 Klasse B; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 FCC Title 47 CFR; Part 15 Klasse B /ICES-003, Issue 3; AS /NZS; EPA ENERGY STAR compatibel; TÜV-GS goedgekeurd (220-240 V); UL/cUL geregistreerd (110-127 V); compatibel met IEC 60950/EN 60950; IEC 60825-1/EN 60825-1 (Klasse 1 Laser/LED product); FCC Klasse B en CISPR-22 Klasse B; CDRH certificaat voor Klasse 1 laserproduct (veilig voor kantoor/EDP gebruik); Finland Klasse 1 eisen voor laserapparaten; compatibel met TBR21, EG 201, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) en draagt dienovereenkomstig het CE-merk.		
<b>garantie</b>	1 jaar met on-site service op de volgende werkdag. Optionele HP supportpakk.		

## bestelinformatie

<b>c9705a</b>	hp color LaserJet 2500L printer, vier color LaserJet printcartridges (CMYK), color LaserJet fotonuigele rol, getting started gids, printersoftware en gebruikershandleiding op cd-rom, netsnoer, lade 1: multi-purposelade voor 125 vel.
<b>c9706a</b>	hp color LaserJet 2500 printer, zelfde als voorgaande model, plus: lade 2: invoerlade voor 250 vel
<b>c9707a</b>	hp color LaserJet 2500n printer, zelfde als voorgaande model, plus: interne hp jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver (geïnstalleerd)
<b>c9708a</b>	hp color LaserJet 2500tn printer, zelfde als voorgaande model, plus: lade 3, invoerlade voor 500 vel
<b>accessoires</b>	
<b>c9698a</b>	invoereenheid en lade voor 250 vel
<b>c9699a</b>	invoereenheid en lade voor 500 vel
<b>c7845a</b>	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 32 Mb
<b>q1887a</b>	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 64 Mb
<b>c9121a</b>	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 128 Mb
<b>interne hp jetdirect printserver en interfaces</b>	
<b>j3110a</b>	interne hp jetdirect 600n Ethernet (10Base-T) printserver
<b>j3111a</b>	interne hp jetdirect 600n Ethernet (10Base-T, 10Base-2/LocalTalk) printserver
<b>j4167a</b>	interne hp jetdirect 610n Token Ring printserver
<b>j6057a</b>	interne hp jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver
<b>j6058a</b>	interne hp jetdirect 680n 802.11b wireless printserver
<b>j4135a</b>	hp jetdirect interface voor USB, serieel en LocalTalk
<b>MPIPA130</b>	Bluetooth printeradapter, Europa
<b>MPIPA131</b>	Bluetooth printeradapter, Frankrijk
<b>MPIPA230</b>	Bluetooth printeradapter, Groot-Brittannië
<b>kabels</b>	
<b>c2950a</b>	IEEE parallelle kabel (type B), 2 m
<b>c2951a</b>	IEEE parallelle kabel (type B), 3 m
<b>c6518A</b>	USB-kabel, 2 m
<b>supplies</b>	
<b>C9700A</b>	hp color LaserJet printcartridge, zwart (5000 pagina's*)
<b>C9701A</b>	hp color LaserJet printcartridge, cyaan (4000 pagina's*)
<b>C9702A</b>	hp color LaserJet printcartridge, geel (4000 pagina's*)
<b>C9703A</b>	hp color LaserJet printcartridge, magenta (4000 pagina's*)
<b>C9704A</b>	hp color LaserJet fotonuigele rol (20.000 pagina's in zwart/5000 pagina's in kleur)
<b>service en support</b>	
<b>u2893a</b>	on-site support met service op de volgende werkdag, 3 jaar
<b>u2894a</b>	on-site support met service op dezelfde werkdag, 3 jaar
<b>h2872a</b>	installatie en netwerkconfiguratie voor 1 netwerkprinter
<b>h4442a</b>	installatie en netwerkconfiguratie voor 2 tot 5 netwerkprinters

\* gebaseerd op 5% dekking

<http://www.hp.com>  
<http://www.hp.nl>

Neem voor nadere informatie contact op met Hewlett-Packard

**Nederland:**  
Hewlett-Packard Nederland B.V.  
Startbaan 16  
1187 XR Amstelveen  
Tel.: (020) 547 6666

**Belgisch hoofdkantoor:**  
Hewlett-Packard Belgium S.A./N.V.  
Woluweveld 100 Bd. de la Woluwe  
B-1200 Brussel  
Tel.: 02/778 3400

Voor verdere inlichtingen, gelieve het Customer Information Center (02/778 3400) of een erkende HP verdeler te contacteren, of consulenteer op Internet: [www.hp.be](http://www.hp.be)

Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige genoemde producten kunnen handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen. Microsoft, Windows en MS Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright © 2002  
Hewlett-Packard Company  
Printed in the EU 09/2002  
5981-2309NLE