



hp color LaserJet 2500 serie

hp color LaserJet 2500/L/n/tn

De HP Color LaserJet 2500 produceert professionele laserdocumenten in zwart-wit en kleur voor een scherpe prijs. De printer is bijzonder gebruiksvriendelijk, licht, compact en gemakkelijk te onderhouden en de printersupplies zijn gemakkelijk toegankelijk.



hp color LaserJet 2500L



hp color LaserJet 2500



hp color LaserJet 2500n



hp color LaserJet 2500tn

De ideale printer voor professionele gebruikers in kleine ondernemingen, afdelingen van grote bedrijven, kleine werkgroepen of veeleisende individuele gebruikers die hoogwaardige, professionele documenten moeten creëren in zwart-wit en kleur.

Ruimte en geld besparen met een lichte, compacte, kleurenlaserprinter voor desktopgebruik

- Hoge productiviteit met 4 ppm kleur en 16 ppm in zwart.
- Minder lang wachten op de eerste pagina en complete documenten, dankzij de 300 MHz processor, een instant-on fuser zonder opwarmtijd en snelle kalibratie.
- HP Imageret 2400 en verbeterde, kunstmatig geproduceerde toner zorgen voor een breed kleurbereik en een consistente printkwaliteit tijdens de gehele levensduur van de printcartridge.
- De paginaprijs van de zwart-wit prints is gelijk aan die van monochrome personal printers.

Probleemloos werken, met centrale toegang tot alle printersupplies, een eenvoudig bedieningspaneel en hoge betrouwbaarheid

- Gemakkelijke, centrale toegang tot alle vervangbare supplies – de lege printcartridge wordt automatisch bovenaan geplaatst – maakt de HP Color LaserJet 2500 uiterst gebruiksvriendelijk.
- Suppliesstatusoverzicht en een eenvoudig bedieningspaneel vergemakkelijken het onderhoud.
- De software toolbox biedt real-time informatie over status, configuratie en probleemoplossing.
- HP Web Jetadmin en de embedded webserver waarborgen gemakkelijk beheer in combinatie met andere HP LaserJet printers en vereenvoudigen het beheer op afstand.

Naar behoefte flexibel uit te breiden met interne netwerk- en papierverwerkingsaccessoires

- Compatibel met uw besturingsomgeving – standaard USB en parallelle poort, optionele netwerk mogelijkheden via interne HP Jetdirect EIO printservers, HP PCL 6, PCL 5c en PostScript level 3 emulatie voor compatibiliteit.
- De papiercapaciteit en mediamogelijkheden kunnen worden verruimd met maximaal 3 laden, voor een totale invoercapaciteit van 875 vel. De productiviteit wordt zo aanzienlijk verhoogd, omdat er minder vaak papier hoeft te worden bijgevoerd.
- Snel en gemakkelijk grote en complexe documenten printen met 64 Mb standaardgeheugen – uit te breiden tot 256 Mb.

hp color LaserJet 2500 serie



technische specificaties

printsnelheid	type document Zwart A4 Kleur A4 Eerste pagina gereed in zwart: 16 sec. vanuit "gereed" en "standby" Eerste pagina gereed in kleur: 29 sec. vanuit "gereed" en "standby" De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.	gewoon papier 16 ppm 4 pagina's ppm	transparanten 16 ppm
processor	300 MHz QED		
geheugen	Standaard: 64 Mb; max.: 256 Mb met Memory Enhancement technology (Met); geheugenslots: drie 100-pins DIMM-slots.		
technologie	4-pass kleurenlasertechnologie.		
printkwaliteit	600 x 600 dpi met HP Imageret 2400		
voordelig printen	Handmatig dubbelzijdig printen, N-up printen		
printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie.		
fonts	80 ingebouwde scalable PCL fonts, 1 bitmapped Line-printer PCL font en 80 interne PostScript fonts; Euro symbol ingebouwd (€).		
printmarges A4	Boven: 6 mm; links: 6 mm; rechts: 6 mm; onder: 6 mm.		
maximumgebruik	30.000 pagina's per maand		
mediaverwerking	invoer: lade 1: lade 2: standaard bij de HP Color LaserJet 2500/n/tn lade 3: standaard bij de HP Color LaserJet 2500tn type:	capaciteit 125 vel, 50 transparanten, 10 enveloppen 250 vel 500 vel	gewicht 60 tot 177 gr/m ² 60 tot 105 gr/m ² 60 tot 105 gr/m ²
			formaat minimum formaat: 76 x 127 mm maximum formaat: 216 x 356 mm A4, Kwarto, folio, executive A5, B5 (jis/ISO), 8,5 x 13 inch A4, Kwarto
	dubbelzijdig afdrukken: Handmatig (met driverondersteuning) mediatypen: Papier (gewoon, briefhoofd, geperforeerd, kringloop), transparanten (monochroom), enveloppen, etiketten, kaarten.		
interfacemogelijkheden	Standaard: HP Color LaserJet 2500 serie: IEEE 1284-B-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB 1.1 poort (parallelle en USB-poort kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt). HP Color LaserJet 2500n/tn: interne HP Jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver. Optioneel: HP Jetdirect printserver, MPI Tech Bluetooth printeradapter.		
compatibele besturingssystemen	Drivers: Microsoft® Windows® (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Mac OS (8.6 en hoger). Downloadbare drivers: Microsoft® Windows® 3.1x (HP Color LaserJet 4550 driver), OS/2, UNIX, Linux; alleen basisprintfuncties voor DOS. Actuele drivers en software zijn beschikbaar op het internet.		
compatibele netwerkbesturingssystemen	Ondersteund: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, (32-bits), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple® Mac® OS 8.6 en hoger, Red Hat Linux 6.x, 7.x, SuSE Linux 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (alleen SPARC systemen), IBM AIX 3.2.5 en hoger, MPE-iX, Artisoft LANtastic Compatibele netwerkprotocollen: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (niet ondersteund op Token Ring printserver), DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP. Geavanceerde beveiliging met: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS). Let op: Niet alle combinaties van protocollen en besturingssystemen worden ondersteund. Meer informatie is beschikbaar op de HP website http://www.hp.com/go/jetdirect		
minimum systeemeisen	Windows®: Microsoft® Windows 95 en hoger: Afhankelijk van Microsoft Windows versie 16 tot 64 Mb RAM en 150 Mb vrije schijfruimte, cd-rom drive of internet-aansluiting, gereserveerde IEEE 1284B-compatibele bi-directionele parallelle poort of USB 1.1 poort (parallelle en USB-poort kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt). Macintosh®: Mac® OS 8.6 en hoger: 150 Mb vrije schijfruimte, cd-rom drive of internet-aansluiting, USB 1.1 poort of AppleTalk aansluitoplossing.		
bedieningspaneel	Eenvoudig bedieningspaneel met LED statuslampjes voor printerstatus, alle printcartridges (CMYK) en de fotonuigevoelige rol; "Carrousel roteren" knop, "Opdracht annuleren" knop, "Start" knop.		
voeding	Ingangsspanning 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Ingangsspanning 115 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz).		
stroomverbruik	220 V model (maximum): max. 0 W (uit), max. 31 W (stand-by/buiten gebruik), max. 403 W (in gebruik) 110 V model (maximum): max. 0 W (uit), max. 30 W (stand-by/buiten gebruik), max. 400 W (in gebruik)		
afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: HP Color LaserJet 2500L printer: 482 x 451 x 325 mm; HP Color LaserJet 2500/n printer: 482 x 451 x 376 mm; HP Color LaserJet 2500tn printer: 482 x 451 x 512 mm.		
gewicht	Zonder verpakking (met supplies): HP Color LaserJet 2500L printer: 21,5 kg; HP Color LaserJet 2500 printer: 23,9 kg; HP Color LaserJet 2500n printer: 24,2 kg; HP Color LaserJet 2500tn printer: 29,3 kg.		
printerbeheer	HP Color LaserJet 2500 toolbox, HP Web Jetadmin, HP embedded webserver, HP printerstatus en meldingen.		
omgevingscondities	Conditie: Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5°C. Luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80%. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen temperatuur: 20 tot 27°C. Temperatuur bij opslag: -20° tot 40°C. Luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95%. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296: Geluidskracht: LWAd: 6,7 B(A) tijdens printen, 0 B(A) stand-by. Geluidsdruk LpAm: 52 dB(A) tijdens printen, 0 dB(A) stand-by.		
ENERGY STAR	Ja		
productcertificaten	Draagt CE-merken voor EU EMC en laag-voltage richtlijn; CISPR 22/EN 55022 Klasse B; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 FCC Title 47 CFR; Part 15 Klasse B /ICES-003, Issue 3; AS /NZS; EPA ENERGY STAR compatibel; TÜV-GS goedgekeurd (220-240 V); UL/cUL geregistreerd (110-127 V); compatibel met IEC 60950/EN 60950; IEC 60825-1/EN 60825-1 (Klasse 1 Laser/LED product); FCC Klasse B en CISPR-22 Klasse B; CDRH certificaat voor Klasse 1 laserproduct (veilig voor kantoor/EDP gebruik); Finland Klasse 1 eisen voor laserapparaten; compatibel met TBR21, EG 201, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) en draagt dienovereenkomstig het CE-merk.		
garantie	1 jaar met on-site service op de volgende werkdag. Optionele HP supportpakk.		

bestelinformatie

c9705a	hp color LaserJet 2500L printer, vier color LaserJet printcartridges (CMYK), color LaserJet fotonuigevoelige rol, getijnd startend gids, printersoftware en gebruikershandleiding op cd-rom, netsnoer, lade 1: multi-purposelade voor 125 vel.
c9706a	hp color LaserJet 2500 printer, zelfde als voorgaande model, plus: lade 2: invoerlade voor 250 vel
c9707a	hp color LaserJet 2500n printer, zelfde als voorgaande model, plus: interne hp jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver (geïnstalleerd)
c9708a	hp color LaserJet 2500tn printer, zelfde als voorgaande model, plus: lade 3, invoerlade voor 500 vel
accessoires	
c9698a	invoereenheid en lade voor 250 vel
c9699a	invoereenheid en lade voor 500 vel
c7845a	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 32 Mb
q1887a	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 64 Mb
c9121a	hp 100-pins SDRAM DIMM geheugenmodule, 128 Mb
interne hp jetdirect printserver en interfaces	
j3110a	interne hp jetdirect 600n Ethernet (10Base-T) printserver
j3111a	interne hp jetdirect 600n Ethernet (10Base-T, 10Base-2/LocalTalk) printserver
j4167a	interne hp jetdirect 610n Token Ring printserver
j6057a	interne hp jetdirect 615n Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX) printserver
j6058a	interne hp jetdirect 680n 802.11b wireless printserver
j4135a	hp jetdirect interface voor USB, serieel en LocalTalk
MPIPA130	Bluetooth printeradapter, Europa
MPIPA131	Bluetooth printeradapter, Frankrijk
MPIPA230	Bluetooth printeradapter, Groot-Brittannië
kabels	
c2950a	IEEE parallelle kabel (type B), 2 m
c2951a	IEEE parallelle kabel (type B), 3 m
c6518A	USB-kabel, 2 m
supplies	
C9700A	hp color LaserJet printcartridge, zwart (5000 pagina's*)
C9701A	hp color LaserJet printcartridge, cyaan (4000 pagina's*)
C9702A	hp color LaserJet printcartridge, geel (4000 pagina's*)
C9703A	hp color LaserJet printcartridge, magenta (4000 pagina's*)
C9704A	hp color LaserJet fotonuigevoelige rol (20.000 pagina's in zwart/5000 pagina's in kleur)
service en support	
u2893a	on-site support met service op de volgende werkdag, 3 jaar
u2894a	on-site support met service op dezelfde werkdag, 3 jaar
h2872a	installatie en netwerkconfiguratie voor 1 netwerkprinter
h4442a	installatie en netwerkconfiguratie voor 2 tot 5 netwerkprinters

* gebaseerd op 5% dekking

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.nl>

Neem voor nadere informatie contact op met Hewlett-Packard

Nederland:
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
Tel.: (020) 547 6666

Belgisch hoofdkantoor:
Hewlett-Packard Belgium S.A./N.V.
Woluweveld 100 Bd. de la Woluwe
B-1200 Brussel
Tel.: 02/778 3400

Voor verdere inlichtingen, gelieve het Customer Information Center (02/778 3400) of een erkende HP verdeler te contacteren, of consulenteer op Internet: www.hp.be

Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige genoemde producten kunnen handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen. Microsoft, Windows en MS Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright © 2002
Hewlett-Packard Company
Printed in the EU 09/2002
5981-2309NLE